

動画看板仕様書

アイキャッチ

アイキャッチZ

型式 [type]		メディアプレーヤー内蔵型 [ディスプレイ横型フルHD16:9]	パソコン内蔵型 [ディスプレイ縦型フルHD9:16]	備考	
全体構成	本体サイズ	W610×H1410[全高1500]×D140-175(底面直系640mm)	W510×H1410[全高1500]×D140-175(底面直系540mm)	※おおよそのサイズと重量です。 ※防雨型構造に関しては、高圧洗浄機を上部及び側部より、吹きかけても中に水が浸入しない程度の防水性は保たれています。(通気の為、背面の下部からは、水が浸入する構造)	
	本体重量	約40kg	約40kg		
	材質	フレーム 表面 [左右後] [正面] [底板]	専用アルミフレーム25×25×2t アルミ複合板(防水処理)、3Mダイノック仕上 アクリル3mm、屋外用カットニングシート仕上(内貼)		スチール板直系540mm円形カット9mm厚、錆止黒マット塗装
	仕様	キャスター 屋外仕様 最大消費電力(W) 使用環境条件	ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ストッパー付【4個/台】 防雨型構造(完全防水ではありません) 合計120W以内(オプション除く) 温度:10~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)		
	ディスプレイ	サイズ [type] 解像度 輝度 コントラスト比 応答速度 最大表示色 表示範囲 [画面サイズ] 消費電力 [動作時] 環境条件 [動作時] [保管時]	23インチ 1920×1080(横×縦)、FullHD 300cd/m ² 50000:1 2-5ms 約1670万色 約510mm×286mm 約32W 温度:5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 温度:-20~60℃、湿度10~80%(結露なきこと)		27インチ 1080×1920(横×縦)、FullHD(縦型) 400cd/m ² 10000:1 2-5ms 約1670万色 約336mm×598mm 約45W 温度:5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 温度:-20~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
動画再生機器	メディアプレーヤー	対応出力機器 [メディア] 再生形式 対応拡張子 消費電力 [本体動作] 環境条件 [動作時] 付属品	USB機器(フラッシュメモリ、HDD、DVDドライブ等) 映像 WMV9(VC-1)、MPEG-1、MPEG-2 (PS/TS)、MPEG-4 ASP、H.264(MPEG-4 AVC)、Motion JPEG、Xvid 音声 WMA9、WMA9 Pro、MPEG Audio、LPCM、AAC、Dolby Digital 写真 JPEG、BMP、PNG、GIF、TIFF 映像 mpg、mpeg、m2t、m2ts、mts、mp4、wmv、asf、avi、mkv、iso 音声 jpg、jpeg、png、gif、bmp、tif、tiff 写真 mp3、mpa、wma、m4a、aac、ac3、wav 約500mA 温度:5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) リモコン	—	※製作時期により、内蔵される機器や仕様は変更致します。表は、例に過ぎません。(参考程度にして下さい)
	パソコン	OS CPU メモリ GPU HDD 通信機能 その他 本体消費電力(W) 環境条件 [動作時] 付属品	—	Windows 7® Home Premium 正規版 Intel® Atom® 330 1.6GHz Dual core CPU 4GB DDR2 800 MHz SDRAM/so-DIMM NVIDIA® ION™ 160GB 5400rpm、SATA II WLAN: 802.11b/g/Draft-N、10/100/1000Mbps Gigabit カードリーダー、各種ポート(USB 2.0ポート等)他 65W ACアダプター 温度:10~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ワイヤレス キーボード/マウス	※製作時期により、内蔵される機器や仕様は変更致します。表は、例に過ぎません。(参考程度にして下さい)
	冷却システム	12cm冷却ファン	上部2基、下部1基、合計3基搭載【回転数:1900rpm±10%、騒音値:31dB(A)、風量:69CFM/1基】		
	電気系統	USB AC電源アダプ	入力/AC100~240V、50-60Hz 14-23VA、出力/DC5V 2A		
		USB 電源延長ケーブル	高速USB2.0 ケーブル長さ60cmタイプ【構成により、2-5本使用】		
		電源コード	キャプタイヤコード【構成により、3-5m使用】		